



Geniş kapasite seçenekleri ve yüksek verimi ile ZVYP serisi yağlı vakum pompaları çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Zinisan ZVYP serisi vakum pompaları kesintisiz çalışmak için tasarlanmıştır ve pek çok sektörde uzun yıllar başarı ile kullanılmaktadır.

Dayanıklısıdır; yüksek kaliteli ham maddeler ve en güncel bilgisayar destekli üretim sistemleri kullanılarak üretilen pompalar zorlu çalışma ortamlarında en yüksek verimi sağlar. Direkt motor tahriki ile güç aktarım elemanlarından kaynaklanan problemler ortadan kaldırılmıştır. Dahili çek-valf sistemi, her türlü uygulama ortamından kesin sızdırmazlık sağlar. Kolay bakım; kompakt tasarım, etkin hava soğutma tasarımı ve bakım noktalarına kolay erişim, bakımın hızlı, kolay ve uzun aralıklarla yapılmasına olanak sağlar. Rutin yağ ve filtre değişimleri dışında önleyici bakım gerektirmez.

Teknik Özellikler		ZVYP 016	ZVYP 025	ZVYP 040	ZVYP 063	ZVYP 100	ZVYP 175	ZVYP 250	ZVYP 320	ZVYP 320-S	ZVYP 400	ZVYP 500	ZVYP 650
Nominal Kapasite	50 Hz - m ³ /h 60 Hz - m ³ /h	16 19	25 30	40 48	63 76	100 120	175 195	250 300	320 380	320 380	400 480	500 600	650 760
Vakum Verimi	mbar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Motor Gücü	50 Hz - kW 60 Hz - kW	0,37 0,55	0,75 1,1	1,1 1,5	1,5 2,2	2,2 3,0	4,0 5,5	5,5 7,5	7,5 10,0	5,5 7,5	7,5 10,0	11,0 13,0	15,0 18,5
Motor Devri	50 Hz - d/d 60 Hz - rpm	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1000 1150	1500 1800	1000 1150	1000 1150
Ses Seviyesi	50 Hz - db(A) 60 Hz - db(A)	53 55	60 63	63 66	64 66	65 68	70 73	73 76	74 76	70 73	77 79	77 79	77 79
Çalışma Sıcaklığı	50 Hz - °C 60 Hz - °C	80 83	80 85	82 90	84 92	84 93	82 90	86 96	88 98	80 83	86 98	80 86	80 86
Yağ Miktarı	lt.	0,5	1,5	1,5	3	3	6	6	6,5	6,5	6,5	18	18
Yaklaşık Ağırlık	kg.	21	37	44	59	76	147	210	213	220	236	540	580