



Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-БУД СТАНДАРТ»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕЛЕФОНИ: +38 (097) 709-14-03

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ:

spetsbudstandart@gmail.com

Пропонуємо на продаж

Верстат для виготовлення дорожніх бордюрів та поребриків S.a.c.m.e.T 100/6-30 – це повністю автоматична машина для виготовлення блоків, яка може виготовляти бетонні вироби з висотою від 6 до 30 см. Залежно від типу, вироби формуються а потім укладаються на бетонну доріжку, або **безпосередньо на асфальт**

Виробництво безпосередньо на бетонній поверхні:
бордюрних каменів, вигнутих бордюрних каменів,
поребриків, водостоки, плити, тощо.

Т 100/6-30 оснащений **електромеханічною програмою (патент № 873398)**, яка складається з серії кулачків та кінцевих вимикачів (не використовуються електромагнітні клапани чи електронні елементи). Ця система дозволяє машині безперервно працювати навіть за несприятливих умов, тобто: стрибки напруги, вологість, пил, дуже спекотна або холодна погода тощо.

Основні характеристики:

- **Бічна вібрація** : машина для виготовлення блоків оснащена 2 або 4 високошвидкісними вібраторами з литим сталевим корпусом виробництва SACME (в середньому 6000 об/хв). Ці вібратори забезпечують значну продуктивність, а їхні ексцентрикові елементи можна регулювати відповідно до типу використовуваної форми.
- **2 вібратори** , розміщені на прес-знімачі та з'єднані один з одним для отримання односпрямованої вібрації
- **Затискний пристрій подавальної коробки** , який під час фази наповнення не допускає жодного руху подавальної коробки, тим самим мінімізуючи її знос.
- **Мішальна решітка** , особливо міцна за своєю конструкцією. Вона ідеально підходить для виробництва блоків дуже малої товщини (до 13 мм) та для скорочення часу заповнення.
- **Направляючі подавальної коробки** з автоматичним регулюванням забезпечують ідеальне вирівнювання подавальної коробки форми, навіть за наявності нерівних ділянок на покритті (виробництво безпосередньо на покритті)
- **Додаткові гідравлічні домкрати** , що застосовуються до гідравлічного контуру машини для виготовлення блоків; вони дозволяють швидко налаштувати висоту машини залежно від типу використовуваної форми.
- **Змінне колесо** з гумовим покриттям
- **Мобільний передній візок** , який дозволяє правильне ущільнення навіть за наявності нерівностей на покритті (до 5 см).
- **Гідравлічні домкрати** з пристроєм самогальмування
- **Додаткові домкрати** для покращення висипання
- **Автоматичний масляний охолоджувач**
- **Зношені деталі** виготовлені з витривалих до зношування матеріалів, регульовані та легко замінювані.