



MB-G1200 S4



OPTIONS

- ATTACHE
- KIT MULTIPLICATEUR DE FORCE ROTATION (DÉBIT DE ROTATION 40 ÷ 70 L/MIN)
- KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE DES PINCES
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- GARANTIE 24 MOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	 ≥ 18 ≤ 30 Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	0,71 m ³ / 710 L
DÉBIT DE ROTATION	20 ÷ 35 l/min.
DÉBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	70 l/min.
PRESSION DE ROTATION	> 220 bar
PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	300 ÷ 400 bar
POIDS	1,65 Ton
ROTATION	360°



DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



CHANTIERS
URBAINS



PORTS ET
TERMINAUX DE
MARCHANDISES



CARRIÈRES



CENTRES DE
RECYCLAGE



DÉPLACEMENT
ET SÉPARATION
MATÉRIAUX